

Смеситель АЛС-5

Автоматический лопастной смеситель АЛС-5 предназначен для приготовления цементного теста при определении нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема по ГОСТ 30744-2001, а также для приготовления цементного раствора, используемого при изготовлении образцов - балочек по ГОСТ 30744-2001.

Смеситель работает в автоматическом режиме, включая дозированную засыпку песка. По окончании цикла приготовления раствора смеситель автоматически выключается.

Смеситель в автоматическом режиме обрабатывает весь цикл приготовления цементного теста или раствора в соответствии с требованиями ГОСТ 30744-2001.

Смеситель прост в управлении и не требует высокой квалификации оператора. Управление смесителем осуществляется с кнопочной панели управления.



Основные характеристики смесителя АЛС-5

Емкость чаши, л	5
Скорость вращения водила, об/мин :	
• малая	62 ± 5
• большая	125±10
Скорость вращения лопасти, об/мин	
• малая	140±5
• большая	285±10
Производительность дозатора, кг/с	0,045
Зазор между внутренней поверхностью бачка и краем лопасти, мм	3±1
Параметры электрической сети	380В 50Гц
Габаритные размеры, не более, мм	490x490x680
Потребляемая мощность, не более, кВт	0,5
Масса смесителя, не более, кг	66,5