

МЛР - 15

Мельница лабораторная

НАЗНАЧЕНИЕ

Мельница лабораторная МЛР-15 предназначена для помола цементного клинкера и кокса, пробы которого используются при испытании цемента по ГОСТ Р310.1, ГОСТ Р310.2, ГОСТ Р310.3, ГОСТ Р310.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Отличительная особенность мельницы - роликовый принцип помола.

Применение данного принципа и конструктивные особенности мельницы позволили сделать процесс помола оперативным, свести к минимуму трудоемкость обслуживания мельницы, исключить операции, связанные с использованием значительных физических усилий.

Мельница проста в управлении и не требует высокой квалификации оператора.

Мельница обеспечивает удобство загрузки и выгрузки цементного клинкера в специальный контейнер, а также герметичность при помоле клинкера без выноса пыли наружу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Одноразовая загрузка цементного клинкера, кг, не более	5
2. Условный размер загружаемых кусков клинкера, мм, не более	20
3. Производительность помола клинкера, кг/ч, не менее	15
4. Тонкость помола клинкера, мм, не более	0,08
5. Остаток на сите 0,08,%	8...12
6. Масса мельницы, кг, не более	250
7. Габаритные размеры, мм, не более	800x780x1000

При проведении помола на нашей мельнице Вы получите гарантированную тонкость помола. Применяя мельницу в Вашей лаборатории, Вы всегда будете уверены в соблюдении норм промышленной лабораторной чистоты и экологии.